

# Белая и цветная глиняная краска Nature et Harmonie®



Глиняная краска Nature et Harmonie® – это экологически чистая белая или цветная краска очень высокого качества, моющаяся и имеющая красивую матовую минеральную текстуру и глубокий цвет, специально разработанная для отделки и декора стен и потолков помещений. Эта краска привнесет в ваш интерьер комфорт, изысканность и элегантность, создав при этом здоровую и приятную атмосферу.

## 1. Характеристики

Краска на водной основе.  
Не содержит растворителей.  
Не содержит летучих органических соединений и формальдегидов.  
Не содержит титановых белил.  
Белая или цветная.  
Матовая минеральная текстура и глубокий цвет.  
Готова к использованию.  
Для внутренних работ.  
Моющаяся.  
Практически без запаха.  
Высокая заполняющая способность.  
Отличная кроющая способность.  
Создает здоровую и приятную атмосферу.  
Эластичная.  
Антистатическая.  
Не капает и не разбрызгивается.  
Быстрое высыхание.  
Очень легкое нанесение.  
Благодаря микропористости пропускает воздух к поверхности и обеспечивает отличную регулировку влажности.

## 2. Поверхности

Минеральные штукатурки и шпаклевки, гипс, гипсовые плиты, Fermacell®, пенобетон, зернистые обои, обои под покраску, волокнистые шпаклевки, дерево и производные материалы, обои на тканевой основе, старая краска на водной основе.  
Поверхность должна быть впитывающей, чистой, сухой, обеспыленной, без жировых пятен (при необходимости очистите с помощью *растворителя* Nature et Harmonie®).

## 3. Подготовка поверхности

Снимите старые слои водорастворимой краски (известковой или клеевой краски).  
Снимите остатки краски, ухудшающие сцепление с поверхностью.  
Лаки и другие масляные краски ввиду их гладкости и отсутствия впитывающих свойств следует ошкурить и тщательно обеспылить.  
На осыпающуюся поверхность предварительно нанесите слой *силикатного грунтового покрытия* Nature et Harmonie®. На поверхностях, представляющих повышенный риск, связанный с пятнами воды, сажи или никотина, которые могут проступить сквозь покрытие, нейтрализуйте основу с помощью двух слоев

*универсального грунтового лака* Nature et Harmonie®.

## 4. Нанесение

Хорошо перемешайте перед использованием.  
Температура нанесения: 8 °C–30 °C.  
Нанесите один-два слоя *глиняной краски* с помощью валика, кисти, рукавицы для окраски, безвоздушного распылителя, щетки или губки. На поверхностях с повышенной впитывающей способностью (новая штукатурка, натуральный известковый камень) нанесите первый слой, разведенный водой приблизительно на 5–10 %, а затем 1–2 слоя неразведенной *глиняной краски*.  
Для освежения светлых ровных поверхностей достаточно одного слоя. Соблюдайте необходимое время высыхания между нанесением слоев.

## 5. Цвета

Возможно окрашивание в различные цвета с помощью красильного аппарата.  
Nuancier l'Atelier Couleur® № 2.  
5 готовых к использованию оттенков: Желтая глина, Гавана, Кирпич, Песок и Серый сланец.  
*Белой глиняной краске* Nature et Harmonie® можно придать тот или иной оттенок с помощью коллекции нетоксичных *минеральных пигментов* Nature et Harmonie®. Прежде чем смешивать *пигменты* с *глиняной краской*, на несколько минут погрузите их в воду, тщательно перемешивая.  
Обратите внимание, что очень яркие оттенки (синий и фиолетовый ультрамарины, красный железняк и др.) требуют особо тщательного и равномерного нанесения. Чтобы не нарушить способность глиняной краски выдерживать мытье, не добавляйте больше 5–8 % пигмента. В случае превышения этой концентрации нанесите один слой *Tierrafix* Nature et Harmonie®, чтобы облегчить уход.

## 6. Инструмент нанесения

Валик с ворсом средней длины (12–14 мм), безвоздушный распылитель, рукавица для окраски, губка, щетка и т. д.

## 7. Разбавление

Разбавляйте водой.

## 8. Чистка инструментов

Мойте инструменты в мыльной воде сразу после использования.

## 9. Время высыхания

При 20 °C: от пыли – около 1 часа, полное высыхание для нанесения следующих покрытий – около 6 часов. Приблизительно через 2 недели достигается максимальная стойкость, и возможно мытье.

## 10. Послойный расход

1 литр приблизительно на 8 м<sup>2</sup>.

## 11. Упаковки

2,5 л – 5 л – 10 л.

## 12. Хранение

Минимум 18 месяцев от даты изготовления в нераскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом помещении, **защищенном от мороза**.

## 13. Летучие органические соединения, HAV и CMR

Директива 2004/42/EC, кат. Аа, водная фаза: 30 г/л.  
Европейский экологический знак: 15 г/л\*.  
Продукт содержит не более 1 г/л летучих органических соединений.  
Продукт не содержит HAV\*.  
Продукт не содержит CMR\*.

## 14. Состав

Вода, мел, тальк без асбеста, мраморный порошок, углекислый кальций, латекс, глины различного происхождения, целлюлоза, около 0,1 % консервантов.

## 15. Меры предосторожности

Продукт изготовлен из экологически чистых и нетоксичных материалов. Тем не менее, храните его в недоступном для детей месте и не выливайте в канализацию. Обеспечивайте вентиляцию на время нанесения.

\*HAV: летучие **ароматические** углеводороды.

\*CMR: канцерогены, мутагены и вещества, токсичные для репродуктивной системы.

\*Соответствие **Европейскому экологическому знаку** и знаку **HQE** (высокая экологичность).

Версия: август 2010 г.

Целью настоящего технического описания является предоставить нашим клиентам информацию о свойствах и характеристиках наших продуктов. Информация предоставлена по доброй воле и носит ознакомительный характер. Точная характеристика свойств и состояния поверхности и соблюдение правил технологического процесса, норм и действующей типовой технической документации входит в обязанности пользователя. Принимая во внимание темпы технического развития, перед проведением любых работ рекомендуем проверять наличие обновлений настоящего технического описания.